

KOLOS

LE MARCHEPIED EXTRA CONFORT

BOUTIQUE EN LIGNE
Commandez vos pièces de rechange
www.boutique.tubescacomabi.com

Avec ses marches de 110 mm, ses articulations en fonderie d'aluminium et ses montants renforcés, le KOLOS devient le marchepied le plus confortable du marché. Il répond à la norme EN 131, au décret 96333 et est labellisé NF.




Modèle 5 marches


- ▶ Marches serties antidérapantes de largeur 110 mm en aluminium extrudé
- ▶ Articulations monobloc en fonderie d'aluminium, nervurées, ultra-résistantes
- ▶ Porte-outils avec fermeture intégrée
- ▶ Plate-forme large de 280 x 250 mm
- ▶ Sabots enveloppants antidérapants avec témoin d'usure
- ▶ Montants en peinture époxy
- ▶ 2 sangles noires pour les modèles 7 à 10 marches

Caractéristiques produit


Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	4,28
Matière	Aluminium peint
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	5
Normes	EN 131
Décret	96333; Warenwet



Marches serties antidérapantes de largeur 110 mm en aluminium extrudé



Articulations monobloc en fonderie d'aluminium, nervurées, ultra-résistante



Liaison montants/échelons très résistante



Sangles pour les modèles 7 à 10 marches



Rampe en option (ref : 02376450)



Porte-outils avec fermeture intégrée



Sabots enveloppants antidérapants avec témoin d'usure



Montants en peinture époxy

Le repose-pied est compté comme une marche. Livrés emballés sous film. Modèles 7 et 8 marches équipés de sangles.

Ref.	H repliée (m)	H plancher/plate-forme (m)	Empattement (m)	Nb marches/échelons	Poids (kg)	Larg. à la base (m)	H accès/travail (m)	Gencod
02375813	1,44	0,66	0,75	3	4,8	0,43	2,66	3178740203016
02375814	1,69	0,89	0,91	4	5,8	0,46	2,89	3178740203023
02375815	1,94	1,12	1,06	5	6,8	0,48	3,12	3178740203030
02375816	2,19	1,36	1,22	6	7,8	0,51	3,36	3178740203047
02375817	2,44	1,59	1,37	7	9	0,54	3,59	3178740203054
02375818	2,69	1,82	1,52	8	10,1	0,56	3,82	3178740203061
02375819	2,94	2,05	1,67	9	11,2	0,86	4,05	3178740243197
02375820	3,19	2,28	1,82	10	12,3	0,89	4,28	3178740243203