Z'TOWER

Z'TOWER: DAS ROLLGERÜST FÜR JEDE SITUATION

Z'TOWER, das ausziehbare Rollgerüst für die Braubranche und die Industrie. Es lässt sich ohne Schrauben und Werkzeug in weniger als 2 Minuten auf- oder abbauen. Es ist ultrakompakt und kann im Laderaum eines Kleintransporters transportiert werden. Das Gerüst bietet 7 ausziehbare Ebenen (0,30 m bis 1,80 m) für eine maximale Arbeitshöhe von 3,80 m.

Klasse	Professionell
Nutzung / Nutzungsfrequenz	Intensiv
Nutzung	Flacher Boden
Hauptmaterial	Aluminium
Maximale Traglast (kg/m²)	200
Garantie (Jahre)	2
Norm	EN 1004-1
Erlass	2004-924
Wiederverwertbar bis (%)	88

Dieses Fahrgerüst ist von AFNOR CERTIFICATION nach NF 96 zertifiziert. Das NF-96-Zeichen bescheinigt die Konformität mit der Norm NF EN 1004-1. Die Liste der zertifizierten Produkte mit ihrer Stückliste ist unter www.marque-nf.com verfügbar. Um das NF 96-Zeichen führen zu dürfen, darf eine Fahrgerüststruktur, die auf der Grundlage eines zertifizierten Modells errichtet wurde, bei den kennzeichnungspflichtigen Baugruppen nur diejenigen enthalten, die in der NF-Stückliste des Modells aufgeführt sind.


Boden 1,30 x 0,55 m (innen)


Um 360° drehbare, fußbodenschonende Räder mit Bremse Ø 125 mm


Klappbarer Unterbau


Teleskopholme


Einziehbare Stabilisatoren


In einem kleinen Nutzfahrzeug transportierbar


Plateau über eine gesicherte Klappe zugänglich


Verriegelung der Holme und Diagonalen


Entriegelung der Holme und Diagonalen


Werkzeughalter optional


Vorgestelltes Modell: 22407420

NF-zertifiziertes Produkt: Zertifizierungsstelle: AFNOR Certification, 11, rue Francis de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex. Zertifizierungsstandard: NF Ausrüstung für Baustellen (NF096) verfügbar unter www.marque-nf.com. Das NF-Zeichen bescheinigt die Konformität mit der Norm EN 1004-1 sowie mit dem Standard NF096. Alle Rechte vorbehalten, nicht vertragsgebundene Bilder.

- Konstruktion „aus einem Stück": kein Verlieren oder Vergessen von Teilen auf der Baustelle
- Einfacher und schneller Aufbau in nur 2 Minuten
- Ohne Schrauben und Werkzeuge von einer Person
- 7 verschiedene Höheneinstellungen: alle 25 cm von 0,30 bis 1,80 m Gerüstboden
- Besonders kompakt: lässt sich in einem Kleintransporter transportieren
- Einziehbare Stabilisatoren, um leicht durch Türen zu passen
- Ultra mobil: um 360° drehbare spurlose Gerüstrollen Ø 125 mm, feststellbar
- Abmessungen zusammengeklappt: 0,69 x 0,95 x 1,57 m
- Das Set Embarq ist optional erhältlich (Referenz 22407500)Das Set wird stark empfohlen, um das Verstauen des Z'tower in Fahrzeugen zu erleichtern

Bauwesen ausbaugewerbe

Pflege

Endbearbeitung verzierung anstrichfarben







Z'TOWER

Referenz	Anzahl der Etagen	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(kg)	
22407420	1	2,84	1,87	0,95	2,34	1,74	1,57	0,96	0,69	0,30	1,80	**2,30**	**3,80**	57	3178740241803
22407500 ⦸							Ladehilfe Embarq-Set							2,71	3178740250041
09074000							Werzeugh. Gerüst Toolbuddy							0,20	8711563239692

⦸ Referenz auf Anfrage

Max. Höhe des Produkts über alles (m)	Breite über alles (ohne Stabilisator) (m)	Breite über alles (ohne Stabilisator) (m)	Länge über alles (mit Stabilisator) (m)	Breite über alles max. (mit Stabilisator) (m)	Höhe in eingeklapp-tem Zustand (m)	Breite in eingeklapp-tem Zustand (m)	Länge in eingeklapp-tem Zustand (m)	Min. Höhe des Bodens (m)	Max. Höhe des Bo-dens(m)	Min. Arbeitshöhe (m)	Max. Arbeitshöhe (m)	Gewicht (kg)	Gencod